

# EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA SENTRY® MODELO W02-1 DE 2,5 GALONES (9,5 LITROS)

Datos/Especificaciones

ANSUL®

## CARACTERÍSTICAS

- Cumple o excede los requisitos de UL
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento
- Funcionamiento de encendido-apagado mediante palanca de compresión
- Válvula de latón chapada en cromo
- Manómetro de acero inoxidable resistente al agua
- Cuerpo de acero inoxidable
- Válvula Schrader para la presurización
- Construido para facilitar el mantenimiento

## DESCRIPCIÓN

El extintor de agua de acero inoxidable ANSUL® puede utilizarse en numerosos riesgos de clase A, como en oficinas y emplazamientos industriales, así como en almacenes y zonas de almacenamiento de sustancias químicas oxidantes. Comprende un cuerpo de acero inoxidable y una válvula cromada. La placa de características incluye instrucciones paso a paso de fácil lectura acerca del funcionamiento del extintor. La válvula Schrader permite una fácil recarga sobre el terreno.

## ESPECIFICACIONES

Modelo N.º:	W02-1
Clasificación UL:	2 A
Capacidad:	2,5 galones (9,5 litros)
Altura del extintor:	25,5" (64,8 cm)
Anchura:	9" (22,9 cm)
Profundidad:	7" (17,8 cm)
Alcance:	35 ft (10,7 metros)
Tiempo de descarga:	Aproximadamente 50 segundos
Soporte:	Montaje en pared
Temperatura:	+40°F a 120°F (4,5°C a 48,9°C)



006492

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Pieza N.º	Descripción	Peso aproximado de expedición
430847	Extintor de agua presurizada SENTRY® MODELO W02-1 de 2,5 galones (9,5 litros)	9,0 lb. (4,1 kg)

ANSUL y SENTRY son marcas registradas de Ansul Incorporated o de sus compañías asociadas.



tyco / Fire & Security

Tyco Safety Products  
Marinette, WI 54143-2542

+1 715-735-7411  
www.ansul.com

©2006 Ansul Incorporated  
Formulario N.º F-2006096-S\_ES